



簡単に、より快適な加工。

Lamipacker® LPD3224

# HOLLY

4 roller Laminator A3 size

多機能を搭載したコンパクトな業務用高品質ラミネーター！

**メモリー  
機能**

最後に使用した設定を  
呼び出すことができます。

**リバース  
機能**

万一のフィルムつまりにも  
逆回転して取り出すことが  
できます。

**4本ローラー  
250 $\mu$ 対応**

張りと強度がある250 $\mu$ ミクロン  
まで加工できます。

**スタンバイ  
モード**

自動的にヒーターが切れる  
安全機能です。

**モーターオフ  
モード**

ヒーターオートオフ後  
自動的にモーターが切れる  
安全機能です。

**プリセット  
機能**

ボタン1つであらかじめ  
記憶している温度設定で  
ラミネートできます。

4本ローラー機構で250 $\mu$ ミクロン厚フィルムの加工が可能。電源の消し忘れにも安心なスタンバイモードに加え、モーターも自動的に切れるモーターオフモードを搭載しました。

より美しく、安全にお使いいただけます。



書類



名刺



写真



メニュー表



プライスカード



カードサイズから  
A3サイズまで  
(最大ラミネート幅330mm)





# Lamipacker® LPD3224 HOLLY



リバース機能




250ミクロン  
ラミネートフィルムまで対応



自動的にヒーターが  
切れる機能



自動的にモーターが  
切れる機能



フィルムや加工物に合わせて  
温度調節が可能

ラミパッカーホーリーは、万一のフィルムづまりにも逆回転して取り出せるリバース機能や自動的にヒーターやモーターが切れるオートオフ機能などの安心・安全機能が付いたラミネーターです。

4本ローラー機構で250ミクロンの厚さまで対応しているのので、様々な用途に合わせた連続加工が可能です。

### ラミパッカーHOLLYの特徴

- 安定した連続ラミネートを可能にする内部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルム中の気泡の発生が抑えられます。
- コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。
- リバース機能が付いていますので、万一のフィルムづまりにも逆回転して取り出すことができます。
- 各スイッチを操作しない状態が約15分続くと自動的に加熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。
- あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。

### ラミパッカーHOLLYの効果

- ラミネート加工により用紙などの加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。
- カラープリントをラミネート加工しますと耐久性の向上だけではなく印刷面を平滑にするため、より美しい仕上がりととなります。
- ラミネート加工は用紙などの加工物にラミネートフィルムが完全全面密着、耐久性が大幅に向上します。
- ラミネートフィルムのセレクトによりサイズ、厚みなど様々な加工が可能です。
- 幅広いサイズや厚みへの対応により、アイデア次第でご家庭からオフィスまで様々な用途にご使用いただけます。

### ラミネートフィルムについて

- ラミネートフィルムは、フジプラ純正“CPリーフ”をご使用ください。

### ラミパッカーHOLLYの機械仕様

商品名	ラミパッカーHOLLY (ラミパッカーホーリー)
商品番号	LPD3224
最大ラミネート幅	330mm (A3)
最大ラミネート厚	0.8mm (用紙厚を含む)
ラミネート速度	530mm/分 (50Hz) 636mm/分 (60Hz)
対応フィルム	100~250ミクロン (片面厚)
温度調整範囲	100~160℃
ウォームアップタイム	約5~10分
加熱方式/ローラー本数	内部加熱方式/4本ローラー
電源電圧/消費電力	AC 100V (50/60Hz) /840W
本体サイズ/重量 (リアトレイは除く)	592 (W) × 210 (D) × 123 (H) mm / 11.0kg
付属品	リアトレイ、取扱説明書 (保証書)
その他	メモリー機能/リバース機能/スタンバイモード/モーターオフモード/プリセット機能
保証期間	お買い上げ日より1年間
JAN	45 14015 20057 8
ITF	14514015200575
パッケージサイズ/重量	720 (W) × 310 (D) × 260 (H) mm / 13.0kg

※ウォームアップ時間は周囲の温度や設定温度により差が生じる場合がございます。  
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。変なにおいや、煙が出たりする。内部に水や異物が入った。このような症状の時は、ご使用を中止しコンセントから電源プラグを抜き、販売店にご相談下さい。
- 本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
- 製品の仕様および外観は、予告なく変更する場合がございます。
- 本製品の保守用部品の最低保有期間は、製造終了から5年間となります。

※このカタログの記載内容は2011年3月現在のものです。

お問い合わせは…



## 日本オフィスラミネーター株式会社

本社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-12-6 JOLビル  
TEL:03-3230-4260 FAX:03-3230-4358  
大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル2階  
TEL:06-6390-4910 FAX:06-6390-5876

**FUJIPLA** フジプラ株式会社  
ホームページ <http://www.fujipla.co.jp/>

ヘルプデスク お問い合わせ ☎ **0120-227-846**