

連続ラミネート加工に最適!
Suitable for continuous lamination!
250ミクロンの極厚手パウチフィルムもらくらく加工!
Our New Standard A2 Laminator
6本ローラータイプ快速A2ラミネーター!
for Business use!
仕上り重視6本ローラー仕様!

★連続ラミネートや写真・インクジェットプリントもカール(反り)のない美しい仕上がりがえられます。

スピードも2倍(当社比、最大1.60m/分) 快速ラミネーター!
各社フィルム温度特性に対応する幅広い温度設定(70℃～160℃)!
温度・速度調整機能で多種多様なラミネートに対応!
簡単操作!デジタル表示で温度・スピードを簡単入力!
巻込みトラブル対応ロール逆転リバーススイッチ付き!
**Meister6
マイスター6**
Stable and Smoother Lamination by 6 Rollers!

★Suitable for Continuous and Vivid Lamination for Photo, Inkjet Printout.

High speed Laminator (Max. 1.60m/min.)!
Multipurpose Lamination by Adjustable Temperature & Speed Control!
Easy operation and precise control of
Temperature & Speed by digital display!
Safe Lamination by Reverse Function!

連続ラミネート加工業務用快速A2ラミネータ
Business use 6 Rollers High Speed A2 Laminator

Lamipacker® LPD4412 Meister6

PAT. REG., CE,



最大ラミネート幅

A2 サイズ
(450mm)

Max. Laminating Width

A2 size
(450mm)

6本ローラータイプ業務用ラミネータ／6 Rollers High-Speed Laminator

FUJIPACK Lamipacker LPD4412 Meister6
ラミパッカーLPD4412 Meister6の特徴

- 安定したラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式採用。わずかな隙間（非接触）でヒートロールを覆う保温性に優れた加熱チャンバーにより、ヒートロールへの熱補給が効率よく、かつ迅速に行われますので、高速度での連続ラミネートに最適です。又、加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルム中の気泡の発生が押さえられます。
- 4本（2対）のヒートロールと2本のプルロールの合計6本のロールを使用したプロ仕様により書類、印刷物だけでなく写真やインクジェットプリントもフィルムカール（反り）の無いきれいな仕上がりが得られます。
- 幅広い温度・速度調整範囲の設定により、作業効率重視や仕上り重視などラミネート内容にあわせた設定や、使用フィルムやラミネート素材の特性、厚さに対応した設定が可能です。
- 簡単操作、温度・速度の調整もデジタル数値表示で簡単に設定できます。万が一の巻き込みトラブルに対するロール逆転リバーススイッチ付き。

MERITS OF Lamipacker LPD4412 Meister6

- Six rollers system (4 Hot Rollers and 2 Pulling Rollers) makes complete adhesion for photos as well as the documents and printed papers with excellent finish and it prevent curling of the film after lamination and gives further flatness to laminating finish.
- Both laminating temperature and speed are adjustable, making them possible to laminate almost all sorts of materials, from thin to thick including Photos & ID Cards.
- Easy operation and digital display of the setting temperature and speed. Reverse (rotation) Switch can cope with troubles (jamming, etc.) which may happen.

LAMINATION FEATURES

- Scratches, tears and blemishes are prevented, preserving the laminated documents in a pristine condition for a long time. Lamination makes absolute waterproof and high resistant to chemicals and oils. Perfect sealing and complete adhesion prevent falsification and alteration of the laminated documents.
- Excellent transparency makes text and figures stand out sharply and clearly. Especially, lamination for color copying papers, ink jet printer papers and plotter machine papers is most effective, which makes the contents of these documents more glossy and brightly.
- The laminated surface, may be written on with oil-based ink, and the writing can be erased with alcohol and rewritten.
- For convinient filing in binders and such like, holes can be punched in laminated documents.

LPD4412 Meister6 機械仕様

商品番号	LPD4412
最大ラミネート幅	450mm (A2)
最大ラミネート厚	1.0mm ※使用フィルムの厚みを含む
ラミネート速度	0.3～1.6m/分 (50Hz時)
設定温度範囲	常温、70～160℃
ウォームアップ時間	約10分
加熱方式	ダブルチャンバー（4本ローラー） 外部加熱ヒートロール方式
ローラー本数	6本（4ヒートローラー＋2プルローラー）
その他機能	リバース（逆転）スイッチ付き
消費電力	900W
電 源	AC100V、50/60Hz
外形寸法	715 (W) × 280 (D) × 160 (H) mm
重 量	20.5kg
パッケージ明細	805 (W) × 362 (D) × 260 (H) mm 21.7kg JANコード 4514015 200257

△安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。変なにおいがしたり、煙りがでたりする。内部に水や異物が入った。このような症状の時は、ご使用を中止しコンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店にご相談下さい。
- 本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
- 製品の仕様および外観は、改良等の理由で予告なしで変更することがあります。
- 保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造中止後5年間です。

※このカタログの記載内容は2003年4月現在のものです。

お問い合わせは／For Further Information

SPECIFICATIONS

Item Number	LPD4412
Maximum Laminatable Width	450mm (A2)
Maximum Laminatable Thickness	1.0mm including lamination film
Lamination Speed	0.3-1.6m/min. (at 50Hz)
Temperature Control Range	Room Temperature, 70-160℃
Warm-up Time	Approx. 10min.
Heating Method	Hot Roller (4 Rollers) Double Chamber External heating method
Number of Rollers	6 Rollers (4 Hot Rollers + 2 Pull Rollers)
Reverse Switch	Equipped
Power Consumption	900W
Power Source	Low voltage 100-120V AC. 50/60Hz High voltage 220-240V AC. 50/60Hz
Dimensions	715 (W) × 280 (D) × 160 (H) mm
Net Weight	20.5Kg
Details of Individual package	805 (W) × 362 (D) × 260 (H) mm 21.7Kg

△SAFETY PRECAUTIONS

- Be sure to read through the instruction manual carefully before operating the laminator.
- If irregularities occur during operation (e.g., power cords and plugs getting unusually hot, the emission of strange odors or smoke) or if extraneous materials get into the laminator, disconnect the machine and contact our dealer.
- Note that the warning seals have been removed from the machine shown in the photograph in this brochure.
- Specifications and appearance are subject to change without notification due to the introduction of improvements, etc.
- Spare parts are guaranteed to be kept in stock for 5 years after production of the machine is discontinued.

※The contents of this brochure are valid as of April, 2003.



■本社 〒102-0072
■大阪支店 〒532-0011

日本オフィスラミネーター株式会社
東京都千代田区飯田橋 2-12-6 JO Lビル
TEL 03-3230-4260 FAX 03-3230-4358
大阪市淀川区西中島 4-2-26 天神第一ビル 2F
TEL 06-6390-4910 FAX 06-6390-5876
http://www.jol-net.co.jp