

ホット&コールド兼用ロール式ラミネート機 RSH-1151


コンパクトで簡単オペレートが特徴の
ホットラミ・コールドラミ兼用のラミネーターです。
B0インクジェットプリンターに
最も適したマルチユースのラミネーターです。

大口径ローラーで
圧力バランス安定度抜群!
そして多機能!!

充実の基本性能


- ローラー温度は上下独立設定&制御で、よりキメ細かいセッティングが可能です。
- 新型のオートグリップを58mm紙管、3インチ紙管共に採用し、フィルムの繰り出し方向を気にせずにシャフトセットが可能のため、セットミスが減少します。
- ローラークリアランスも可変式ですので、ボード加工にも対応します。
- 背面カッター、フットスイッチ等便利な機能も満載で、大判プリンターと合わせて導入するのに最適です。

オートグリップホルダー



フィルム紙管を軽く差し入れるだけで、どちらの方向にも確実にグリップ。フィルムセットが簡単、複雑さがなくなりました。

巻き取り装置



コールドラミネート時に、セパレーターを自動的に巻き取る事が出来ます。

デジタル表示コントロール



デジタル表示コントロールにより上下別々の温度制御。現在温度表示や、メモリー呼び出しも可能です。

ロールクリアランス調整機構



加圧レバーの下げ位置調整により、ボード等の圧物加工対応可能です。



RSH1151

1150mm幅対応

	RSH1151
機械寸法	1500(W)×1210(H)×650(D)m/m
重量	164kg
電源	単相 200V
消費電力	3300W
最大ラミネート巾	1150m/m
ラミネート速度	0~3000m/m毎分(可変)
その他	ホット・コールド兼用



日本オフィスラミネーター株式会社

※製品の改良などに伴い、仕様は予告無く変更する場合があります。