

卓上型ロール式ラミネート機

RSL-2702S/382S

オンデマンド出力プリントや、
 中型インクジェットプリンターに最適な
 卓上型のコンパクトなロール式ラミネーターです。
 両面ホットラミネートはもちろんのこと、
 片面OPPフィルム加工時に便利なカール防止装置が搭載され、
 反りのない美しい仕上げが可能です。

両面ホットラミ(パウチ)
 +
 カール防止付き片面PP加工
 +
 コールドラミ加工が可能な
 マルチラミネーター。

充実の基本性能

- 卓上サイズでホットラミネートと、片面PP貼り、コールドラミネートの3種類の加工が可能な万能機です。
- 片面PP加工時は、新開発のカール防止ユニットを使用することにより、反りのない仕上がりが可能です。
- コールドラミネートの巻き取り装置も附属しています。ローラークリアランスもレバーで5段階(0、1.5、3、5、6mm、OPEN)の厚さで加工対応が可能です。
- 使用フィルムも1インチ、58mm、3インチの全ての紙管径に対応します。



RSL-2702S

A1サイズ対応



カール防止装置

OPPフィルム等を片面加工した場合の反り上がりをカーリングバーにより防止し、平坦に仕上げます。



巻き取り装置

コールドラミネート時に、セパレーターを自動的に巻き取る事が出来ます。



デジタル表示コントロール

デジタル表示コントロールにより上下別々の温度制御。前進、後進、スピード調整など自由に出来ます。



ローラークリアランス調整機構

加圧レバーの位置により、5段階の厚物加工に対応できます。



RSL-382S

A3サイズ対応

	RSL-2702S	RSL-382S
機械寸法	970(W)×470(H)×540(D)m/m	640(W)×470(H)×550(D)m/m
重量	56kg	40kg
電源	100V・50/60Hz	100V・50/60Hz
消費電力	1500W	1200W
最大ラミネート巾	685m/m	380m/m
ラミネート速度	最大2500m/m毎分	最大4500m/m毎分
その他	ホット・コールド兼用機。片面OPPラミ用シコキ付	



日本オフィスラミネーター株式会社